

Prüfgegenstand / Subject : **Fahrwerksänderung / Modification to the suspension**

Typ / Type : **29 525-2 / -3**

Hersteller / Manufacturer : **H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG**

2009-10-21 / Blatt / Page 1

TEILEGUTACHTEN

EXPERT OPINION ON A COMPONENT

Nr. 82XT0091-02

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßen Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

This expert opinion deals with the compliance of the vehicle with the pertinent regulations once components have been properly installed according to Section 19 Para. 3.4 StVZO (Federal German Road Licensing Regulations)

für das Teil / den Änderungsumfang : Höhenverstellbares Fahrwerk
for the component / scope of modification *Height adjustable suspension system*

des Herstellers : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG
from the manufacturer *Elsper Str. 36*
57368 Lennestadt

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Notes to the owner of the vehicle

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Prompt performance and confirmation of acceptance of the modification:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfeningenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

In case a modification is made to a vehicle, its operating license expires if the acceptance of the modification prescribed by Section 19 Para. 3 StVZO is not carried out and confirmed promptly or if certain requirements are not fulfilled!

Once the technical modification has been made, the owner is required to promptly present the vehicle, together with this expert opinion, to an officially appointed expert or a tester of a Technische Prüfstelle (Technical Testing Centre) or a test engineer of an officially recognised inspection organisation to have the modification accepted and confirmed as prescribed.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Guidance information to be noted and requirements to be complied with:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

The guidance information and requirements detailed in III. and IV. are to be noted and to be complied with.

Prüfgegenstand / Subject : **Fahrwerksänderung / Modification to the suspension**

Typ / Type : **29 525-2 / -3**

Hersteller / Manufacturer : **H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG**

2009-10-21 / Blatt / Page 2

Mitführen von Dokumenten:

Documents the driver is required to carry with him/her:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

When the acceptance has been carried out, the driver is required to incorporate into the vehicle papers the documentary evidence of the confirmation of the acceptance of the modification, to carry it with him/her and to present it to authorised persons at their request. Once the vehicle papers have been revised, the driver is released from this obligation.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Revision of vehicle papers:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Zulassungsbescheinigungen) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

The owner of the vehicle has to apply to the competent registration office for revision of the vehicle papers (motor vehicle registration certificates) as specified in the note confirming that the modification has been made properly.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

The confirmation also lists further arrangements.

I. Verwendungsbereich

Application range

Fahrzeughersteller <i>Vehicle manufacturer</i>	Fahrzeugtyp <i>Vehicle type</i>	Handelsbezeichnung <i>Trade name</i>	Zul. Achslasten (v/h) in kg <i>Permissible axle loads (front/rear)</i>	EG-BE-Nr. <i>EC type approval No.</i>
Volkswagen-VW [0603]	1J	Golf, Bora (Lim.,Kombi; 2WD)	1020 / 985 1020 / 1010*)	e1*96/79//98/14*0071* . . e1*2001/116*0071* . .
Seat (E) [7593]	1M	Toledo, Leon (2WD)	*) Kombi (station wagon)	e9*97/27//98/14*0026* . .
Audi [0588]	8L	Audi A3 (2WD)		e1*95/54//98/14*0042* . .
Skoda (CZ) [8004]	1U	Octavia (Lim.,Kombi; 2WD)	1020 / 930 1000 / 1000	e11*95/54*0066* . .
Volkswagen-VW [0603]	9C, 1Y	New Beetle/ - Cabriolet	1040 / 880	e1*97/27//98/14*0106* . .; e1*2001/116*0106//0205*..

Prüfgegenstand / Subject : **Fahrwerksänderung / Modification to the suspension**

Typ / Type : **29 525-2 / -3**

Hersteller / Manufacturer : **H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG**

2009-10-21 / Blatt / Page 3

II. Beschreibung des Teiles / des Änderungsumfanges Description of the component / scope of modification

Tieferlegung des Aufbaus bis zu ca. 50 - 70 mm (je nach Typ und Fahrzeugausführung) durch Verwendung anderer Federn, Dämpfer und einstellbarer Federteller in Verbindung mit einem anderen Stabilisator an der Vorderachse.

Lowering of the body up to about 50 - 70 mm (depending on the vehicle type and version) by using different springs, dampers and adjustable spring seats in conjunction with a modified anti-roll bar at the front axle.

Federn / Springs

Art / Kind : Stahl-Schraubendruckfedern / Steel coil springs

Hersteller / Manufacturer : H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

Technische Beschreibung Technical description	Achse 1 / Axle 1		Achse 2 / Axle 2	
	Hauptfeder Main spring	Zusatzfeder Helper spring	Kombi / Station wagon	
Drahtdurchmesser in mm Wire diameter in mm	: 11,0	9,5 x 4,8	11,0	11,0
Anzahl der Windungen Total number of coils	: 7,2	6,0	8,9	8,9
Länge in mm (ungespannt) Untensioned length	: 180	85	250	262
Korrosionsschutz / Surface protection	: Kunststoffbeschichtung / Powder coating			
Anschlagpuffer Achse 1/2 / Bump stop..	: geändert/serienmässig / modified/standard			
Einfederweg (max.) / Spring travel (max.)	: erweitert / extended (Achse 1 / Achse 2 : ca./approx. 30 / 15 mm)			

Hinterachshöhenverstellung / Rear axle height adjustment (Sitz unten / at the bottom)

Art / Kind : verstellbarer unterer Federteller
adjustable lower spring seat

Typ / Type : HR92-K-X001A01

Einstellbereich / Setting range

(Abstand Federauflagepunkt auf der Höhenverstellung bis nach unten zu deren Auflagefläche / distance between the spring support point of the height adjustment and the supporting area of the height adjustment)

≤ 930 kg / > 930 kg zul. Hinterachslast / perm. rear axle load : 40/45 – 50 mm (Limousinen)

≤ 960 kg / > 960 kg zul. Hinterachslast / perm. rear axle load : 30/35 – 50 mm (Kombi)

Prüfgegenstand / Subject : **Fahrwerksänderung / Modification to the suspension**

Typ / Type : **29 525-2 / -3**

Hersteller / Manufacturer : **H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG**

2009-10-21 / Blatt / Page 4

Stoßdämpfer / shock absorbers

Typ / Type : Gasdruck-Stoßdämpfer / Gas pressure shock absorbers

Achse 1 : Federbeine mit Außengewinde/Stahlaufenrohre
Axle 1 : McPherson struts with external thread /steel external tubes

Federteller : verstellbar (Gewinde), Einstellring + Konterring
Spring seat : adjustable (thread), setting ring gage + conternut

Einstellbereich *) / Adjustment range

≤ 910 kg zulässige Vorderachslast : 190/195 – 210 mm (1J, 1M, 9C, 1Y, 1C/8L, 1U)
perm. front axle load

> 910 kg zulässige Vorderachslast : 195/200 – 210 mm (1J, 1M, 9C, 1Y, 1C/8L, 1U)
perm. front axle load

*) Abstandsmaß zwischen Mitte der unteren Federbeinklemmschraube und der Federtelleroberkante
Distance between the center of the lower McPherson strut clamping bolt and the upper edge of the spring seat

Achse 2 / Axle 2 : Stoßdämpfer / Stahlaufenrohre
Shock absorbers / Steel external tubes

Stabilisator / anti-roll bar

Typ / Hersteller : 33525-1 / H&R
Type / Manufacturer

Durchmesser / diameter in mm : 22

Korrosionsschutz : Kunststoffbeschichtung
Surface protection : Powder coating

Kennzeichnung / Marking

Federn / Springs

Achse 1 / Axle 1

Achse 2 / Axle 2

Hauptfeder : Zusatzfeder
Main spring : Helper spring

Aufdruck auf den Windungen : H&R.... : 180-70 80-60-20 29525-1 HA (R)
Imprinted on the coils : Kombi: 29525-2 HA (R)

Prüfgegenstand / Subject : **Fahrwerksänderung / Modification to the suspension**

Typ / Type : **29 525-2 / -3**

Hersteller / Manufacturer : **H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG**

2009-10-21 / Blatt / Page 5

Hinterachshöhenverstellung : HR 92-K-X001A01 (eingerollt / *graven*)
Rear axle height adjustment

Federbeine / Dämpfer <i>McPherson struts / shock absorbers</i>	Achse 1 / Axle 1	Achse 2 / Axle 2
Nummer eingerollt bzw. auf Aluminium-Klebeschild <i>Part number graven resp. on an aluminium adhesive label</i>	: F36-1024-2/1	D46-1010-1/1

Stabilisator / anti-roll bar

Aufdruck / *imprinted* : H&R 33525 VA

Eingangsdatum des Prüfgegenstandes / Prüffahrzeuges : 31. KW 03/03. KW 04/22. KW 06/14. KW 08/38. KW 09
Item/vehicle to be tested received on (KW = calendar week)

Datum der Prüfung / *Test carried out on* : 31. KW 03/03. KW 04/22. KW 06/14. KW 08/38. KW 09

Ort der Prüfung / *Test carried out in* : Köln/*Cologne*, Lennestadt

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen
Guidance information on combinability with further modifications

1. Die unter II. aufgeführte Umrüstung ist in Verbindung mit den nachfolgend aufgeführten Rad-/Reifenkombinationen zulässig:
The modification mentioned under II. is also admitted with the following tyre/wheel combinations

- serienmäßige Rad-/Reifenkombinationen der jeweiligen Fahrzeugausführung
standard wheel/tyre combinations of the respective vehicle version

2. Bei Verwendung von anderen Rad-/Reifenkombinationen ist eine Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen erforderlich (§19 Abs. 2 StVZO in Verbindung mit §21 StVZO).

If other wheel/tyre combinations are used, the car must be presented to an official recognized expert (§19 StVZO in combination with §21 StVZO).

Prüfgegenstand / Subject : **Fahrwerksänderung / Modification to the suspension**

Typ / Type : **29 525-2 / -3**

Hersteller / Manufacturer : **H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG**

2009-10-21 / Blatt / Page 6

IV. Hinweise und Auflagen

Guidance information and requirements

IV.1. Auflagen für den Hersteller / Einbaubetrieb:

Requirements for the manufacturer / Installation operations:

1. Die Scheinwerfereinstellung ist zu überprüfen.
The setting of the headlamps is to be checked.
2. Die Federn müssen beim völligen Ausfedern des Fahrzeugs in axialer Richtung spielfrei sein.
When fully relieved, the springs must be free from play in axial direction.
3. Nach erfolgter Umrüstung sind die Fahrzeuge zu vermessen.
Suspension alignment is to be taken after the vehicles have been retrofitted.
4. Bei Fahrzeugen mit lastabhängigem Bremsdruckregler ist dieser auf das Leerniveau neu einzustellen (gemäß Herstellerangabe).
In vehicles equipped with a load-dependent brake pressure controller this device is to be reset to the height of the unladen vehicle (to the manufacturer's instructions).

IV.2. Hinweise und Auflagen zum Anbau: ./.

Guidance information and requirements for installation: ./.

IV.3. Hinweise und Auflagen für die Änderungsabnahme:

Guidance information and requirements for acceptance of modification:

1. Siehe IV.1.
CP IV.1.
2. Es ist auf ausreichenden Abstand zwischen Reifen und Federbein zu achten.
The clearance between tyre and McPherson strut has to be checked.
3. Bei anderer Lage der Federteller als unter II. angegeben ist eine Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen erforderlich (§19 Abs. 2 StVZO in Verbindung mit §21 StVZO).
If the spring seats are arranged in a way not described in II. the car must be presented to an official recognized expert (§19 StVZO in combination with §21 StVZO).
4. Die Mindesthöhen der Beleuchtungseinrichtungen sind zu beachten.
Special notice is to be taken of the minimum height of the lighting equipment.

Prüfgegenstand / Subject : **Fahrwerksänderung / Modification to the suspension**

Typ / Type : **29 525-2 / -3**

Hersteller / Manufacturer : **H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG**

2009-10-21 / Blatt / Page 7

IV.4. Hinweise und Auflagen für den Fahrzeughalter:

Guidance information and requirements for the owner of the vehicle:

1. Die Verwendbarkeit von Schneeketten wurde nicht geprüft.
The test did not extend to the usability of snow chains.

2. Die verminderte Bodenfreiheit ist zu beachten.
Special notice is to be taken of the reduced ground clearance.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Revision of vehicle papers:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.

Though mandatory, the revision of the vehicle papers has been deferred. The vehicle owner will bring the changes to the knowledge of the competent registration office when it will be dealing with the vehicle papers next time.

Beispiel für eine Eintragung :

The entry could be as shown in the following example:

Feld / block	Eintragung / Entry
20 (Höhe) / (Height)	(neu festlegen) / (to be respecified)
22 (Bemerkungen) (z.B.) (Notes) (e.g.)	M. H&R-FAHRWERK (FEDERKENNZ. V/H: H&R 180-70/80-60-20 / 29525-1 HA (R) ; DÄMPFERKENNZ.V/H: F36-1024-2/1 / D46-1010-1/1; ACHSE 1: FEDERBEINE M. AUSSENGEWINDE; ABST. ZW. UNT. FEDERBEINKLEMMSCHRAUBE U. FEDERTELLER-OBERKANTE: 200 - 210 MM; ACHSE 2: M. HÖHENVERSTELLUNG HR92-K-X001A01, ABST. FEDERAUFLAGEPUNKT AUF DER HÖHENVERSTELLUNG BIS NACH UNTEN ZU DEREN AUFLAGEFLÄCHE: 45 –50 MM); M. H&R-STABILISATOR AN ACHSE 1 (KENNZ.: H&R 33525 VA)* W. H&R-SUSPENSION KIT (MARKING F/R:

Prüfgegenstand / Subject : **Fahrwerksänderung / Modification to the suspension**

Typ / Type : **29 525-2 / -3**

Hersteller / Manufacturer : **H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG**

2009-10-21 / Blatt / Page 8

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Bases of testing and test results

Prüfgrundlage

Basis of testing

Prüfgrundlage ist das VdTÜV-Merkblatt Nr. 751 "Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit".

VdTÜV-Merkblatt Nr. 751 "Begutachtung von baulichen Veränderungen an M und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit" (Appraisal of structural changes in vehicles of categories M and N taking special account of fatigue strength) was used as a basis of testing.

Prüfungen und deren Ergebnisse

Tests and tests results

Das Versuchsfahrzeug wurde u.a. einer eingehenden Fahrerprobung in teil- und vollbeladenem Zustand unterzogen, bei der die Freigängigkeit der Räder, das Fahrverhalten, das Bremsverhalten, das Lenkverhalten, das Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten geprüft wurde.

Ergebnis: Unter verkehrsüblichen Betriebsbedingungen wurden keine negativen Auswirkungen auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs festgestellt.

Aufgrund der angewendeten Verfahren ist sichergestellt, daß die Meßgenauigkeit der quantitativen Prüfergebnisse sowohl den Anforderungen der unter Punkt V. gelisteten Prüfgrundlagen als auch dem Erlaß des Bundesministeriums für Verkehr BMV/StV13/362300-02 vom 19.04.1984 entspricht.

Thorough tests were carried out on the test vehicle, for instance when partly and fully loaded, to look into the freedom of motion of the wheels, handling, braking performance, steering performance, high-speed performance.

Result: Under operating conditions as are usual in traffic, no negative effects on the operational safety and roadworthiness of the vehicle were noticed.

The methods applied make certain that the accuracy of measurement of the quantitative test results satisfies the requirements of the bases of testing listed in V. above and also complies with decree BMV/StV13/362300-02 of the Federal German Minister of Transport of 1984-04-19.

Gültigkeit der Prüfergebnisse

Validity of test results

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die unter Punkt II. beschriebenen Teile unter Berücksichtigung des unter Punkt I. angegebenen Verwendungsbereiches.

The test results relate only to the components described in II. above taking into account the scope of application detailed in I.

VI. Anlagen

Annexes

Keine / none

Prüfgegenstand / Subject : **Fahrwerksänderung / Modification to the suspension**

Typ / Type : **29 525-2 / -3**

Hersteller / Manufacturer : **H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG**

2009-10-21 / Blatt / Page 9

VII. Schlußbescheinigung

Final certification

Es wird bescheinigt, daß die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis erbracht, daß er ein Qualitätssicherungssystem entsprechend Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält (Registrier-Nr.: 99161).

Das Teilegutachten umfaßt die Blätter 1 - 9 zuzüglich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Dieses Teilegutachten ersetzt das Teilegutachten Nr. 82XT0091-01.

Kopien haben nur Gültigkeit, wenn sie mit originalem Firmenstempel und Originalunterschrift des Herstellers gekennzeichnet sind.

This is to certify that, taking account of the guidance information / requirements detailed in this expert opinion, the vehicles listed in the application range meet the requirements of StVZO in its currently valid version following their modification, acceptance and confirmation of acceptance.

In an audit (certificate registration No.: 99161) the manufacturer (holder of this expert opinion) demonstrated that the company operates a quality system in accordance with Annex XIX, Section 2 StVZO.

This expert opinion contains sheets 1 – 9 plus the annexes listed in VI. It shall not be reproduced and disseminated except in full.

This expert opinion expires in case technical modifications are made to the component or in case modifications made to the vehicle type listed affect the use of the component and in case amendments are made to the statutory bases.

The expert opinion No. 82T0091-01 is replaced by this expert opinion.

To be valid, copies must bear the original seal of the company and the original signature of the manufacturer.

Köln / Cologne, 2009-10-21



Dipl.-Ing. Jürgen Fälker

