



News 8 - 2023

10.02.2023

H&R Spezialfedern GmbH & Co KG - Elspers Straße 36 - 57368 Lennestadt - Tel.: 02721/92600 - Fax: 02721/10708 - www.h-r.com

H&R Gewindefahrwerke / Height Adjustable Coil Overs

VA=frontaxle/HA=rearaxle

Artikelnr. Part No.	Handelsbezeichnung/ Model	Fzg.-Typ/ Type	Baujahr ab/ Year from	ca.Tieferlegung approx.lowering in mm	VK netto/ retail net.
28604-2	Ford Tourneo Connect 2WD incl. Active, incl. 7-Sitzer, VA-Federbeinaufnahme ø55 mm, excl. Hochstandsfahrwerk/ incl. 7-seater, for front strut clamp ø 55 mm, not for OE raised suspension	SK	2022	VA: 50 - 70 / HA: 35 - 60	1.551,81 €
28851-22	VW Arteon Lim./sedan + Shooting Brake, 2WD/4WD, ab 986kg VA-Last, VA-Federbein ø 55mm, (Fzg mit DCC: Hinweis 75)/from 986 kg FA load, for front strut clamp ø 55 mm, (cars with DCC: see note 75)	3H	2017	VA: 30 - 40 / HA: 30 - 50	1.249,02 €
28851-22	VW Arteon R Lim./sedan + Shooting Brake, 4WD, ab 986kg VA-Last, VA-Federbein ø 55mm, (Fzg mit DCC: Hinweis 75)/ from 986 kg FA load, for front strut clamp ø 55 mm, (cars with DCC: see note 75)	3H	2020	VA: 30 - 40 / HA: 30 - 40	1.249,02 €

H&R Cup Kit Fahrwerke/ Cup Kit Suspension

VA=frontaxle/HA=rearaxle

Artikelnr. Part No.	Handelsbezeichnung/ Model	Fzg.-Typ/ Type	Baujahr ab/ Year from	ca.Tieferlegung approx.lowering in mm	VK netto/ retail net.
40376-1	Opel Corsa C, bis/ up to 790 kg VA-Last / FA load nur für HA-Dämpferbefestigung/ only for RA shock fixation: M14	Corsa-C	2000	35	555,98 €
40376-2	Opel Corsa C, ab/ from 791 kg VA-Last / FA load nur für HA-Dämpferbefestigung/ only for RA shock fixation: M14	Corsa-C	2000	35	555,98 €

Bei Fahrzeugen mit optionalem Sportfahrwerk beträgt die Tieferlegung entsprechend weniger./ Cars with OE sport suspension may be lowered less.

Hinweis 75: Bei Fzg. mit elektronischer Dämpferregelung (DCC, EDC etc.) ist der Einbau nur in einer markenspezifischen Fachwerkstatt zulässig. Die Anzeige der elektr. Regelung ist im Display zu deaktivieren (z.B. mittels störungsfreier, komplexer Widerstandsstecker, die mit den Ventilsteckern für die Dämpferverstellung VA und HA verbunden werden)./

Note 75: The installation of this suspension into cars with an electr. damping adjustment (DCC, MRC etc.) must be done in an authorized specific workshop. The signal of the elect. damping adjustment in the display has to be deactivated (e.g. by interference-free complex resistance plugs which are connected to the valve connectors of the front and rear damping adjustment).

Mit freundlichen Grüßen/yours faithfully H&R Spezialfedern GmbH & Co KG
Alle Neuheiten finden Sie auch unter: www.h-r.com/kundenservice



<http://www.instagram.com/hrspezialfedern/>



<http://www.facebook.com/hr.dasfahrwerk>



<http://www.youtube.com/user/hrspezialfedern>

Änderungen/Druckfehler/Irrtümer vorbehalten./All data subject to change. No responsibility for typographical errors.