



02.02.2024

News 5 - 2024

H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG - Elspey Straße 36 - 57368 Lennestadt - Tel.: 02721/92600 - Fax: 02721/10708 - www.h-r.com

H&R TRAK+ Spurverbreiterungen / Wheel Spacers

Handelsbez. Model	Typ type	ET-Grenze lowest offset VA = front HA = rear	System/Spurverbreiterung pro Achse system/total track widening per axle	Hinweise siehe Katalog Seite 355 Notes see catalogue page 358	H&R Art.-Nr. silber eloxiert H&R Part No. silver anodized	EAN-Nr. silber eloxiert EAN-No. silver anodized	H&R Art.-Nr. schwarz elox. H&R Part No. black anod.	EAN-Nr. schwarz elox. EAN-No. black anod.	VK netto price net
Ineos Grenadier	GM, GN	+22	DRM 66 mm	52	6696840	4048419321473	B6696840	4048419321480	192,24 €
Mercedes-Benz CLE-Coupe	R2CLECA	+14,9	DR 06 mm	3, 18, 25	0655665	4048419000514	B0655665	4048419132253	65,50 €
			DR 10 mm	3, 18, 25	1055665	4048419002556	B1055665	4048419132192	65,50 €
			DR 26 mm	3, 25	2655669	4048419315700	B2655669	4048419315717	127,99 €
			DR 30 mm	3, 25	3055669	4048419318886	B3055669	4048419317575	127,99 €
			DR 36 mm	3, 25	3655665	4048419000903	B3655665	4048419131669	116,91 €
			DR 40 mm	3, 25	4055665	4048419071828	B4055665	4048419131560	124,27 €
			DRA 50 mm	7, 25	50556659	4048419079985	B50556659	4048419131256	161,36 €
DRA 60 mm	7, 25	60556659	4048419086662	B60556659	4048419131119	169,09 €			
Renault Austral	RHN	+17	DR 22 mm	3, 25	2265660	4048419319531	B2265660	4048419319548	102,20 €
			DR 28 mm	3, 25	2865660	4048419272454	B2865660	4048419286741	116,91 €
			DR 30 mm	3, 25	3065660	4048419311269	B3065660	4048419311276	116,91 €
			DR 36 mm	3, 25	3665660	4048419065155	B3665660	4048419293428	116,91 €
			DR 40 mm	3, 25	4065660	4048419065162	B4065660	4048419293435	124,27 €
Toyota Prius PHEV	XW6(M)	+25	DR 14 mm	18b, 25, 29	1465607	4048419308023	B1465607	4048419308030	87,49 €
			DRS 20 mm	18b, 25	2065607	4048419309204	B2065607	4048419309228	122,77 €
			DRS 30 mm	25	3065607	4048419309211	B3065607	4048419309327	138,21 €

Hinweis 52:

Die Serienstehbolzen können gegebenenfalls über die Radanlagefläche der Distanzringe herausragen. In Verbindung mit den serienmäßigen Stahlfelgen bzw. LM-Räder ohne "Gießtaschen", müssen dann die Serienstehbolzen entsprechend gekürzt werden.

Die Mindestschraubtiefe aller Befestigungselemente muss dabei erhalten bleiben.

note 52:

The standard stud bolts may protrude beyond the wheel contact surface of the wheel spacers.

When using original steel or aluminium wheels without pockets/gaps on the inner surface, the standard stud bolts must then be shortened accordingly.

The minimum screw-in depth of all fastening elements must be maintained.

Mit freundlichen Grüßen / yours faithfully H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG

Alle Neuheiten finden Sie auch unter: www.h-r.com/kundenservice

You can find all news here as well: www.h-r.com/en/download.html

Änderungen, Druckfehler, Irrtümer vorbehalten. / All data subject to change. No responsibility for typographical errors.



<http://www.instagram.com/hrspezialfedern/>

<http://www.facebook.com/hr.dasfahrwerk>

<http://www.youtube.com/user/hrspezialfedern>