



News 33 - 2025

06.08.2025

H&R Spezialfedern GmbH & Co KG - Elspey Straße 36 - 57368 Lennestadt - Tel.: 02721/92600 - www.h-r.com

H&R Gewindefahrwerke / Height Adjustable Coil Overs

VA=frontaxle/HA=rearaxle

Artikelnr. Part No.	Handelsbezeichnung/ Model	Fzg.-Typ/ Type	Baujahr ab/ Year from	ca.Tieferlegung approx.lowering in mm	VK netto/ retail net.
Monotube					
28552-1	Porsche 911 991 Cabrio/ Convertible + Coupe, Carrera incl. S + GTS, 2WD, incl. Facelift 2016, incl. PASM Fahrwerk/suspension (siehe Hinweis/ see note 75), excl. PDCC (Wankstabilisierung/dynamic chassis control)	991	2011	VA: 15 - 35 HA: 20 - 40	1.949,00 €
28552-1S	Porsche 911 991 Cabrio/ convertible + Coupe, Carrera incl. S + GTS, 2WD, incl. Facelift 2016, incl. PASM Fahrwerk/suspension, excl. PDCC (Wankstabilisierung/ dynamic chassis control), incl. Stilllegung / cancellation kit 93064-1	991	2011	VA: 15 - 35 HA: 20 - 40	2.298,00 €
Twintube					
45545-1	MB V-Klasse/ V-Class, Vito, Vito Tourer, Mixto, Marco Polo, incl. Facelift, nur/ only Heckantrieb/RWD, nicht für/ not for Plug-In Hybrid max. VA-Last/FA-load: 1550 kg, max HA-Last/RA-load: 1750 kg	W447, 639/2, 639/4	2014	VA: 20 - 45 HA: 35 - 50	1.589,00 €
45545-2	MB V-Klasse/V-Class, Vito, Vito Tourer, Mixto, Marco Polo, incl. Facelift, nur/only 4WD nicht für/ not for Plug-In Hybrid max. VA-Last/FA-load: 1650 kg, max HA-Last/RA-load: 1750 kg	W447, 639/2, 639/4, 639/5	2014	VA: 30 - 50 HA: 25 - 40	1.589,00 €

Bei Fahrzeugen mit optionalem Sportfahrwerk beträgt die Tieferlegung entsprechend weniger./ Cars with OE sport suspension may be lowered less.

Hinweis 75: Bei Fzg. mit elektronischer Dämpferregelung (DCC, EDC etc.) ist der Einbau nur in einer markenspezifischen Fachwerkstatt zulässig. Die Anzeige der elektr. Regelung ist im Display zu deaktivieren (z.B. mittels störungsfreier, komplexer Widerstandsstecker, die mit den Ventilsteckern für die Dämpferverstellung VA und HA verbunden werden)./

Note 75: The installation of this suspension into cars with an electr. damping adjustment (DCC, MRC etc.) must be done in an authorized specific workshop. The signal of the elect. damping adjustment in the display has to be deactivated (e.g. by interference-free complex resistance plugs which are connected to the valve connectors of the front and rear damping adjustment).

Mit freundlichen Grüßen/yours faithfully **H&R Spezialfedern GmbH & Co KG**
Alle Neuheiten finden Sie auch unter: www.h-r.com/kundenservice

Änderungen/Druckfehler/Irrtümer vorbehalten./All data subject to change. No responsibility for typographical errors.



<http://www.instagram.com/hrspezialfedern/>

<http://www.facebook.com/hr.dasfahrwerk>

<http://www.youtube.com/user/hrspezialfedern>